




BEYOND ROAD STEEL



Nata con la medesima mentalità della serie Gestalt, la Nicasio è progettata per accompagnarti oltre ogni strada. Questo modello sarà un compagno di viaggio ideale sia su asfalto che nel fuoristrada.

Il telaio Nicasio ti offre tutto ciò che puoi volere se desideri affrontare strada, ghiaia o sentieri, costruito con le tubazioni più scattanti, perni passanti, freni flat mount e forcella con testa conica.




NICASIO



NICASIO +

MISURA RUOTE: 650B+
MISURE: 50, 52, 54, 56, 58



€ **1.249,00**
PREZZO AL PUBBLICO
IVA INCLUSA

VISTA LA DISPONIBILITA' ESTREMAMENTE LIMITATA SUGGERIAMO DI VERIFICARE SEMPRE LA DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO CON IL NOSTRO UFF. COMM.LE O CON L'AGENTE DI ZONA

TELAIO	CrMo Series 1 Double Butted Beyond Road, Geometria Gravel, Compatibilità portapacchi, Forcella CrMo Disc	CATENA	KMC X9
FORCELLA	CrMo, Fender and Rack Eyelets, IS Disc Mount	CASSETTA	SunRace 9-Speed, 11-46T
CERCHI	Marin Alluminio Double Wall, larghezza interna 25mm Inner, Disc	FRENO ANT.	Tektro Road Meccanico Disc, con rotori da 160mm
MOZZO POSTERIORE	Alluminio 32 fori, standard 6-fori	FRENO POST.	Tektro Road Meccanico Disc, con rotori da 160mm
MOZZO ANTERIORE	Alluminio 32 fori, standard 6-fori	LEVE FRENI	MicroSHIFT Advent
GOMME	Horizon, 650Bx47mm	MANUBRIO	Marin Alluminio, Compact
CAMBIO POST.	MicroSHIFT Advent, 1x9 w/ Clutch Mech	ATTACCO	Marin Alluminio 3D Forged
COMANDI	MicroSHIFT Advent, 1x9 Specific	NASTRO	Marin Comfort Tape
GUARNITURA	FSA Tempo Compact, Narrow-Wide, corona 42T	SERIE STERZO	FSA No.8D, a cuscinetti
MOV. CENT.	Perno quadro a cuscinetti sigillati	REGGISSELLA	Marin Alluminio
		SELLA	Marin Beyond Road Concept

GEOMETRIE


	50	52	54	56	58
STACK (A)	541.26	555.4	574.52	590.64	609.72
REACH (B)	359.8	360.48	378.42	384.42	398.59
ANGOLO TUBO STERZO (C)	70.5	70.5	72	72.5	72.5
LUNGHEZZA TUBO STERZO (D)	130	145	155	170	190
ANGOLO PIANTONE (REALE) (E)	74	73.5	73.5	73	73
LUNGHEZZA PIANTONE (F)	470	490	510	530	550
TUBO ORIZZONTALE (EFFETTIVA) (G)	515	525	545	565	585
ALTEZZA MOV. (H)	269	269	269	269	269
DROP MOV. (I)	72	72	72	72	72
FODERI (J)	420	420	420	420	420
BASE RUOTE (K)	1000.22	993.92	999.2	1008.92	1029.1
ALTEZZA (L)	721.09	741.53	758.79	777.05	796.2
OFFSET FORCELLA (M)	57	57	45	45	45
DIAMETRO REGGISSELLA	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2
LARGHEZZA MANUBRIO	400	420	420	440	440
LUNGHEZZA ATTACCO	75	75	75	90	90
LUNGHEZZA GUARNITURA	170	170	175	175	175

LE SPECIFICHE POTREBBERO ESSERE MODIFICATE SENZA ALCUN PREAVVISO LE BICICLETTE SONO FORNITE SENZA PEDALI

NICASIO +

NEW COLOR

MISURA RUOTE: 650B+
MISURE: 50, 52, 54, 56, 58



€ **1.249,00**
PREZZO AL PUBBLICO
IVA INCLUSA

Il reggisella in dotazione non è telescopico

VISTA LA DISPONIBILITA' ESTREMAMENTE LIMITATA SUGGERIAMO DI VERIFICARE SEMPRE LA DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO CON IL NOSTRO UFF. COMM.LE O CON L'AGENTE DI ZONA

TELAIO	Series 1 Double Butted CrMo Beyond Road, 650B Wheels, Beyond Road Geometry, Fender and Rack Mounts, Disc Mount	CATENA	KMC X9
FORCELLA	CrMo, Fender and Rack Eyelets, IS Disc Mount	CASSETTA	SunRace 9-Speed, 11-46T
CERCHI	Marin Aluminum Double Wall, 25mm Inner, Disc Specific	FRENO ANT.	Tektro Road Mechanical Disc, 160mm Rotor
MOZZO POSTERIORE	Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H	FRENO POST.	Tektro Road Mechanical Disc, 160mm Rotor
MOZZO ANTERIORE	Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H	LEVE FRENI SRAM	MicroSHIFT Advent
RAGGI	14g Black Stainless Steel	MANUBRIO	Marin Butted Alloy, Compact 12° Flared Drop
GOMME WTB	WTB Horizon, 650Bx47mm	ATTACCO	Marin 3D Forged Alloy
CAMBIO POST.	MicroSHIFT Advent, 1x9 w/ Clutch Mech	NASTRO	Marin Comfort Tape
COMANDI SRAM	N/A	SERIE STERZO	FSA No.8D, Sealed Cartridge Bearings
GUARNITURA	MicroSHIFT Advent, 1x9 Specific	REGGISELLA	Marin Alloy, 27.2mm
MOV. CENT.	FSA Vero Pro 1x, Narrow Wide, 42T	SELLA	Marin Beyond Road Concept

GEOMETRIE		50	52	54	56	58
STACK (A)		541.26	555.4	574.52	590.64	609.72
REACH (B)		359.8	360.48	378.42	384.42	398.59
ANGOLO TUBO STERZO (C)		70.5	70.5	72	72.5	72.5
LUNGHEZZA TUBO STERZO (D)		130	145	155	170	190
ANGOLO PIANTONE (REALE) (E)		74	73.5	73.5	73	73
LUNGHEZZA PIANTONE (F)		470	490	510	530	550
TUBO ORIZZONTALE (EFFETTIVA) (G)		515	525	545	565	585
ALTEZZA MOV. (H)		269	269	269	269	269
DROP MOV. (I)		72	72	72	72	72
FODERI (J)		420	420	420	420	420
BASE RUOTE (K)		1000.22	993.92	999.2	1008.92	1029.1
ALTEZZA (L)		721.09	741.53	758.79	777.05	796.2
OFFSET FORCELLA (M)		57	57	45	45	45
DIAMETRO REGGISELLA		27.2	27.2	27.2	27.2	27.2
LARGHEZZA MANUBRIO		400	420	420	440	440
LUNGHEZZA ATTACCO		75	75	75	90	90
LUNGHEZZA GUARNITURA		170	170	175	175	175


LE SPECIFICHE POTREBBERO ESSERE MODIFICATE SENZA ALCUN PRAVAVISO LE BICICLETTE SONO FORNITE SENZA PEDALI

URBAN CRMO

Costruita pensando alle avventure quotidiane, ai pendolari urbani, la Larkspur è a suo agio anche nella giungla di cemento, pronti per sfrecciare sulle piste ciclabili e tagliare i parchi mentre si va al supermercato o in lunghe uscite su strade sterrate e tortuosi double track. Telaio in acciaio robusto studiato per l'uso quotidiano, freni a disco idraulici, trasmissione robuste, ruote durevoli con pneumatici multi-superficie e la possibilità di aggiungere una varietà di accessori per il pendolarismo che ti assicurano di poterla personalizzare la per le tue esigenze quotidiane.




LARKSPUR



LARKSPUR 1

MISURA RUOTE: 27.5"
MISURE: S, M, L

NEW



€ **1.099,00**
PREZZO AL PUBBLICO
IVA INCLUSA

VISTA LA DISPONIBILITA' ESTREMAMENTE LIMITATA SUGGERIAMO DI VERIFICARE SEMPRE LA DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO CON IL NOSTRO UFF. COMM.LE O CON L'AGENTE DI ZONA

TELAIO	Series 2 Butted CrMo, 27.5" Wheels, Mixte Low-Step, Integrated Headset, Disc Brake, Kickstand Mount, Fender and Rack Mounts
FORCELLA	CrMo Steel, Curved Blade, Disc Specific, Fender and Rack Eyelets
CERCHI	Marin Aluminum Double Wall, 25mm Internal, Disc Specific
MOZZO POSTERIORE	Forged Aluminum Alloy, 32H
MOZZO ANTERIORE	Forged Aluminum Alloy, 32H
GOMME	14g Stainless Steel
CAMBIO POST.	Vee Tire, GPVee, 27.5x2.35", Wire Bead, Puncture Protection, Mixed Terrain Ready
COMANDI	MicroSHIFT Advent X 10-Speed Wide Range
GUARNITURA	Forged Alloy Crank, Steel Narrow Wide 38T Chainring
MOV. CENT.	Sealed Cartridge Bearings, Square Taper

CATENA	KMC X10
CASSETTA	SunRace 10-Speed, 11-51T
FRENO ANT.	Tektro HD-M275 Hydraulic Disc, 180mm Rotor
FRENO POST.	Tektro HD-M275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor
LEVE FRENI	Tektro Hydraulic
MANUBRIO	Marin Alloy Sweeper
ATTACCO	Marin Alloy, 31.8mm Clamp
NASTRO	Marin Adventure
SERIE STERZO	FSA Orbit CE No.8B
REGGISSELLA	Marin Alloy, 27.2mm
SELLA	Marin Adventure Plush

GEOMETRIE

	S	M	L
STACK (A)	603	617	635
REACH (B)	390	410	430
ANGOLO TUBO STERZO (C)	69	69	69
LUNGHEZZA TUBO STERZO (D)	190	205	225
ANGOLO PIANTONE (REALE) (E)	73.5	73.5	73.5
LUNGHEZZA PIANTONE (F)	390	450	500
TUBO ORIZZONTALE (EFFETTIVA) (G)	569	593	618
ALTEZZA MOV. (H)	280	280	280
DROP MOV. (I)	75	75	75
FODERI (J)	440	440	440
BASE RUOTE (K)	1080	1105	1132
ALTEZZA (L)	550	562	576
OFFSET FORCELLA (M)	50	50	50
DIAMETRO REGGISSELLA	27.2	27.2	27.2
LARGHEZZA MANUBRIO	700	700	700
LUNGHEZZA ATTACCO	75	75	75
LUNGHEZZA GUARNITURA	170	175	175

LE SPECIFICHE POTREBBERO ESSERE MODIFICATE SENZA ALCUN PREAVVISO LE BICICLETTE SONO FORNITE SENZA PEDALI